

SPÉCIFICATIONS - Étiquette

N° de formulaire : 34-099-635E (09-06)

Titre : Étiquette auto-adhésive en continu - Médiaposte avec adresse extradimensionnelle - TPIF

Nota : Cette spécification couvre les exigences de base de Postes Canada pour cet item. Le gros expéditeur de courrier (GEC) peut produire l'étiquette de la façon la plus appropriée à l'usage anticipé et l'équipement utilisé, e.g.: étiquette en format continu, (simple ou 2 ou 3 se tenant).

Description générale : Étiquette auto-adhésive en continue

Dimension : Étiquette: 152mm (6.000") X 67mm (2.625")
Feuille de support : 70mm (2.750") de largeur, en continu
Espace libre : 3.175mm (1/8") au haut et au bas de l'étiquette

Coupe : Coins : Rond 3.175mm (1/8" rayon)

Type de coupe : Coupe à la forme

Note: L'excès de papier (soit le papier excédant la coupe à la forme) doit être enlevé afin de faciliter l'accès à l'étiquette lorsqu'on veut l'enlever de la feuille de support.

Papier : Étiquette : Poids (M) : 120
Couleur : Blanc
Fini : Mat

Feuille de support : Traité au silicone.

Impression : Couleur d'encre : Noire

Adhésif : L'endos du papier pour collage doit être enduit d'un adhésif permanent autocollant.

Remarques : a) Le couchage anti-adhésif de la doublure arrière doit permettre d'en retirer facilement en une seule pièce le papier pour collage, sans causer de déchirure ou de délamination ni laisser de résidu d'adhésif (pendant au moins 24 mois).

b) L'adhésif permanent autocollant appliqué à l'endos du papier pour collage doit en assurer l'adhésion permanente et inviolable aux enveloppes et aux matériaux d'emballage conventionnels circulant dans n'importe quel système de traitement postal.

c) Les étiquettes doivent avoir une durée de stockage minimale de 24 mois lorsqu'elles sont entreposées à une température comprise entre 5 °C et 35 °C et une humidité relative comprise entre 5% et 100% (sans condensation). Au cours de cette période de 24 mois, les étiquettes peuvent être exposées en tout temps, jusqu'à dix fois, à des extrêmes de température allant de - 40 °C à + 60 °C pendant au plus 24 heures. Ces expositions peuvent être réparties sur toute cette période de 24 mois.

d) Toutes les composantes de l'étiquette (couchages, adhésifs, encres, papiers, etc.) doivent être exemptes de produits chimiques toxiques et ne présenter aucun danger pour le public.

e) Les étiquettes doivent être propres et exemptes de saleté, de corps étrangers, de trous, de déchirures, de faux-plis et de tout autre défaut pouvant en altérer l'aspect ou en réduire la tenue.

L'étiquette complète (papier pour collage et doublure arrière) doit répondre aux exigences a) et b) sur une plage de températures de - 40 °C à + 60 °C et une plage d'humidité relative de 5% à 100% (sans condensation).

Perforations : Horizontale sur la feuille de support, à tout les 157mm (6.125") entre les étiquettes, une perforation difficile à déchirer.

Qualité d'impression : Qualité "Bureau" avec les attributs décrits dans la brochure "Niveaux de la qualité de l'impression" publiée par Approvisionnements & Services Canada.

Emballage : Tel que défini par le client

Epreuves : Telles que définies par le client

Maquette : La maquette doit être conforme au dessin de la page 3.

Préparé par:

Date:

Steve Boston (CR)



2009-06-30

Appendix A

Artwork / Maquette:

Not to Scale - Échelle non respectée

	Données d'acheminement du STPN <i>Police recommandée : Helvetica Bold Condensed 13 pt</i>	Le code postal de l'installation est imprimé ici (p. ex., LOJ 1Z0) <i>Police : Helvetica Black Condensed 30 pt</i>
Médiaposte avec adresse extradimensionnelle Dimensional Addressed Admail LCP		
X MMG 320 01 297 809 126 0 00915 1204		
 RÉSERVÉ AU CODE À BARRES DE LA SOCIÉTÉ CONFORMÉMENT À LA SPÉCIFICATION 3517 102 mm x 19 mm 4 po x 0,75 po		
34-099-635E (09-06)		

	NPS Routing Information <i>Recommended Font: 13pt Helvetica Bold Condensed</i>	Facility postal code is printed here (ie: LOJ 1Z0) <i>Font: 30pt Helvetica Black Condensed</i>
Dimensional Addressed Admail LCP Médiaposte avec adresse extradimensionnelle		
X MMG 320 01 297 809 126 0 00915 1204		
 RESERVED FOR CPC BARCODE AS PER SPEC 3517 102mm x 19mm 4" x 0.75"		
34-099-635E (09-06)		